

Jumbo Frontline



Professionele klepelmaaier voor frontaanbouw

In die toepassingen waar zicht op het maaiwerk gewenst is, is de Jumbo Frontline dé maaier bij uitstek. Met de speciaal voor frontaanbouw ontworpen ophanging is de maaier extreem kort gemonteerd op de trekker, kan toch zijdelings versteld worden en heeft een botsbeveiliging aan voor- en achterzijde.

Specificaties	120	150	190	230
Chassis				
Categorie	II/III			
Aanbouw	Voorzijde			
Botsbeveiliging	Hydraulisch aan voor- en achterzijde			
Zijdelingse verstelling	Hydraulisch volgens flexibele geleiding			
Max. zijdelingse slag (cm)	42			
Max. verstek t.o.v. hart trekker (cm)	274	310	346	382
Maaihoek (°)	-60 tot +90			
Maaikap				
Model maaikap	Ecomow			
Klepels				
Massa 40x12 (g)	325			
Aantal 40x12 klepels	36	48	60	72
Massa hamerklepel (g)	1.300			
Aantal hamerklepels	12	16	20	24
Aandrijflijn				
Min. aftakasverm. (kW/pk)	30/40	40/55	50/68	60/82
Aftakastoeental (rpm)	750/1.000			
Tandwielkast	Silent box met spiraalvertanding			
Afmetingen				
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217
Transportbreedte (cm)	222			
Massa (kg)	945	1.005	1.065	1.125

