

Landmaster



Professionele klepelmaaier voor zwaar gewas

De Landmaster is speciaal ontworpen voor het maaien van groenbemesters en stoppelbewerking. Daarmee is de machine ook geschikt voor het zwaardere landschapsonderhoud.

De machine is geschikt voor front- en achteraanbouw. Optioneel kan de machine voorzien worden van een dubbele driepuntbok of een frontgetrokken bok. Met de laatste gedraagt de machine zich als een getrokken machine bij frontaanbouw. Hierdoor zijn hogere werksnelheden mogelijk dan bij de klassieke frontmontage.

Specificaties	240	275	310
Chassis			
Categorie	II/III		
Aanbouw	Voor- of achterzijde		
Botsbeveiliging	Niet aanwezig		
Zijdelingse verstelling	Mechanische verstelling volgens lineaire geleiding, optioneel hydraulisch		
Max. zijdelingse slag (cm)	42 (frontgetrokken bok) / 60 (dubbelzijdige bokken)		
Max. verstek t.o.v. hart trekker (cm)	166	201	192
Maaikap			
Model maaikap	Ecomow		
Klepels			
Massa 40x12 (g)	375		
Aantal 40x12 klepels	Niet mogelijk	90	102
Massa hamerklepel (g)	1.300		
Aantal hamerklepels	24	30	36
Aandrijflijn			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	50/68	60/82	70/95
Aftakastoerental (rpm)	540/1000		
Tandwielkast	Standaard met vrijloop		
Afmetingen			
Werkbreedte (cm)	237	273	308
Transportbreedte (cm)	265	299	331
Massa (kg)	840	1.025	1.115