

Roadmaster 07



Professionele klepelmaaier voor front- en achteraanbouw

De Roadmaster 07 is de top van de vlakklepelmaaiers. De verzwaarde aandrijflijn, de parallelgeleiding voor de zijdelingse verstelling en de keuze uit verschillende front- en getrokken ophangingen maken de Roadmaster 07 tot de klepelmaaier voor de professional. De standaard ECOMOW® maaikap maakt een hoge gewasdoorvoer mogelijk zonder hoge vermogensisen te stellen. Uniek aan de Roadmaster 07 is de frontgetrokken bok waardoor een frontgemonteerde machine zich gedraagt als een getrokken machine.

Specificaties	1507	1907	2307	2607
Chassis				
Categorie	II/III			
Aanbouw	Voor- of achterzijde			
Botsbeveiliging	Niet aanwezig			
Zijdelingse verstelling	Mechanische verstelling volgens lineaire geleiding, optioneel hydraulisch			
Max. zijdelingse slag (cm)	42 (frontgetrokken bok) / 60 (dubbelzijdige bokken)			
Max. verstek t.o.v. hart trekker	108	144	180	156
Maaikap				
Model maaikap	Ecomow			
Klepels				
Massa 40x12 (g)	325			
Aantal 40x12 klepels	48	60	72	84
Massa hamerklepel (g)	1.300			
Aantal hamerklepels	16	20	24	28
Aandrijflijn				
Min. aftakasverm.	30/40	40/55	50/68	60/82
Aftakastoerental (rpm)	540/750/1000			1000
Tandwielkast	Silent box met spiraalvertanding			
Afmetingen				
Werkbreedte (cm)	145	181	217	253
Transportbreedte (cm)	183	219	254	291
Massa (kg)	730	775	820	960

