





BAROLO

Trinciasarmenti/Chopper model/Broyeur polyvalent/Mulcher modell













OMARV

-  Trinciasarmenti universale
-  Chopper model
-  Broyeur polyvalent/Arboriculture
-  Mulcher modell

MOD: 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300



SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD:	140	160	180	200	220	240	260	280	300
 (Work)cm	140	160	180	200	220	240	260	280	300
 TOT cm	160	180	200	220	240	260	280	300	320
 Kg F	295	350	390	420	450	540	560	620	650
 Kg FF	335	410	430	460	510	580	605	670	700
 Kg H	325	420	445	460	510	580	605	670	700
 Kg HH	410	500	540	575	595	670	720	780	840
 HP	30 40	40 50	40 50	50 60	50 60	60 70	65 80	80 90	80 90
 No.	2	3	3	3	3	4	4	5	5
 No. *	14 28	16 32	18 36	20 40	22 44	26 52	28 56	30 60	32 64
 mm	140	140	140	140	140	180	180	180	180
 RPM *	540 1000	540 1000	540 1000	540 1000	540 1000	540 1000	540 1000	540 1000	540 1000
 mm	40	60	60	60	60	60	60	60	60

* da specificare al momento dell'ordine/specify in the order/a preciser a la comande/bitte bei der bestellung angeben

DESCRIZIONE

- Ø rotore da 1,40 a 2,20 m: 139 mm
- Ø rotore da 2,40 a 3,00 m: 180 mm
- Giri rotore: 1930 g/min
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna
- Attacco terzo punto cat. 2
- Ingrassaggio centralizzato
- Tendicinghia automatico
- no.1 Controcoltello
- Slitte laterali

DESCRIPTION

- Rotor Ø from 1,40 to 2,20 m: 139 mm
- Rotor Ø from 2,40 to 3,00 m: 180 mm
- Number of RPM: 1930
- Gearbox with free wheel
- Three point linkage cat. 2
- Centralised greaser
- Automatic belt tightener
- no.1 counter-knife
- Skids

DESCRIPTION

- Ø du rotor 1,40 à 2,20 m: 139 mm
- Ø du rotor 2,40 à 3,00 m: 180 mm
- Rotor vitesse: 1930 t/min
- Boitier avec roue libre
- Attelage automatique cat. 2
- Graissage centralise
- Tendeur automatique de courroie
- no.1 conter couteaux
- Patins réglables

BESCHREIBUNG

- Rotor Ø ab 1,40 bis 2,20 m: 139 mm
- Rotor Ø ab 2,40 bis 3,00 m: 180 mm
- Nr. U/min: 1930
- Getriebe mit innerrem freilauf
- Dreipunkboch cat. 2
- Zentralschmierung
- Automatischer keilriemens-pannel
- no. 1 gegenschneide
- Kufen

**OPZIONI & ACCESSORI - OPTIONS & ACCESSORIES - OPTIONS & ACCESSOIRES - OPTIONEN & ZUBEHÖR**

CARDANO/ PTO shaft/Cardan/Gelenkwelle

ATTACCO FISSO FRONTALE E POSTERIORE (FF)/Front and rear with fix attachment(FF)/
Avant et arriere fixe attack(FF)/Front und heck mit festen anschluss(FF)

SPOSTAMENTO IDRAULICO (H)/Hydraulic offset(H)/
Déport hydraulique(H)/Hydraulische veschiebung(H)

SPOSTAMENTO IDRAULICO FRONTALE E POSTERIORE (HH)/Front and rear attachment with hydraulic offset(HH)/
Attaque avant et arriere avec déport hydraulique(HH)/Front und Heck mit Hydraulischer verschiebung(HH)

ATTACCO FRONTALE/Front attachment/Attelage frontal/Frontalangriff

OMARV

MACCHINE AGRICOLE

50
anni di esperienza - Au 1943

**The italian
technology
in the world**

OMARV S.R.L. - Via G. Abbate
14054 - Castagnole delle Lanze (AT)
www.omarv.com - info@omarv.com

Rivenditore autorizzato/Authorized dealer/
Concessionnaire autorisé/Autorisierten Händler

