

Ontdek de Maximus



Professionals die kiezen voor Votex, kiezen voor krachtige machines die onder alle omstandigheden maximaal presteren. Of u nu actief bent in het beheer van bermen, sloten, tuinen en parken of actief bent in de land- of tuinbouw, de machines van Votex zijn zo ontwikkeld dat werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast bent u verzekerd van het beste eindresultaat en een aantrekkelijk kostenplaatje per vierkant meter. Votex machines worden in meer dan 25 landen ingezet.

- **Bermen en sloten**
- **Tuin, park en openbaar groen**
- **Land- en tuinbouw**
- **Maaiers**
- **Blazers**
- **Zuigunits en zuigwagens**



THE POWER TO PERFORM

Professionele zijklepelmaaier

De zijklepelmaaier voor de veeleisende professionele gebruiker. De Maximus onderscheidt zich door zijn solide constructie en zijn geweldige maaikwaliteit. Het zijn de grote capaciteit, brede inzetbaarheid en minimale onderhoudsvraag die deze machine zo populair maken bij professionele gebruikers zoals loonbedrijven, gemeenten en waterschappen.

- Ideaal voor bermen en sloten
- Brede inzetbaarheid
- Minimale onderhoudsvraag
- Power-band aandrijving en tandwielkast met spiraalvertanding
- Maaihoek van -60° tot $+90^\circ$
- Hydraulische zweeffunctie om de grondvariaties te volgen
- Standaard botsbeveiliging aan voor- en achterzijde
- 40 x 12 "J" type klepel voor een optimale afwerking
- Optioneel: een rotoras met 1,3 kg hamerklepels
- Hydraulische sidschift van 60 cm



Specificaties Maximus					
Chassis	120	160	200	240	260
Aanbouw	Achterzijde				
Categorie	Categorie II en Categorie III				
Botsbeveiliging	Mechanisch aan voor- en achterzijde				
Zijdellingse verstelling	Hydraulisch, SWING-ON-LINE®				
Maximale zijdelingse slag	60 cm				
Maaihoek	-60° tot $+90^\circ$				
Maximaal verstek (t.o.v. hart van de trekker)	293 cm	333 cm	373 cm	413 cm	433 cm
Maaikap					
Model maaikap	Next Generation				
Klepels					
Massa 40x12 klepel	325 gram per stuk				
Aantal 40 x 12 klepels	36	48	60	72	78
Massa hamerklepel	1300 gram per stuk				
Aantal hamerklepels	12	16	20	24	28
Aandrijflijn					
Aftakasvermogen (min)	33 kW (45 PK)	44 kW (60 PK)	55 kW (75 PK)	66 kW (90 PK)	72 kW (97 PK)
Aftakastoorental	540/1000 rpm				1000 rpm
Tandwielkast	Silent box met spiraalvertanding				
Afmetingen					
Werkbreedte 40 x 12	120 cm	160 cm	201 cm	242 cm	262 cm
Werkbreedte 1300 g	123 cm	164 cm	205 cm	246 cm	267 cm
Transportbreedte	196 cm				
Massa (vanaf)	1066 kg	1134 kg	1202 kg	1270 kg	1304 kg