

K-Line

Volhydraulische
éénasser-werktuigdragers
en toebehoren



Made in Germany



Serie K 820



Serie K 1500



Serie K 2000



Serie K 2100

Aanbouwwerktuigen en toebehoren



► **Gebruik**

Combimachine voor eenvoudige
veegwerkzaamheden en winterdienst.

K 820 G
4,1 kW

K 820 PRO
4,1 kW

Pagina
4



Serie K 820

► **Gebruik**

Combimachine voor veegwerkzaamheden
en winterdienst. Ook inzetbaar voor
onkruidbestrijding.

K 1500 G
4,8 kW

Pagina
5



Serie K 1500

► **Gebruik**

Profimachine voor veegwerkzaamheden
en winterdienst. In het bijzonder voor
grote oppervlakten.

K 2000
6,6 kW
5,0 kW Diesel

Pagina
6



Serie K 2000

► **Gebruik**

Profimachine voor veegwerkzaamheden
en winterdienst. In het bijzonder voor grote
oppervlakten. Tevens heel efficiënt voor
onkruidbestrijding en kunstgrasonderhoud.

K 2100 G
6,6 kW
5,0 kW Diesel

Pagina
7



Serie K 2100

- **Maaien**
- **Sneeuwruimen**
- **Strooien**
- **Onkruidverwijdering**
- **Vegen**
- **Kunstgrasonderhoud**

Pagina
8-11



Aanbouwwerktuigen
en toebehoren

K-Line K 820

Twee instapmodellen, uitgerust met hydraulische aandrijving

K 820

K 820 PRO

Snelwisselaansluiting
(Ø 35 mm)



In de hoogte verstelbaar
stuur



Hydraulische
snelkoppelingen




Hydrostatische rij-
aandrijving



K 820 PRO

Rij-aandrijving vooruit +
achteruit tot 6 km/u met
traploze snelheidsregeling



Made in Germany

Opties (zie pagina 8)

- Wielen

K-Line K 1500

Multifunctioneel comfortmodel

K 1500 G

K 1500 G-E Elektrostart

Hoogte stuur verstelbaar
in 3 posities



Stuurboom verstelbaar
in hoek



In eigen huis ontwikkelde
hydraulische componenten



Onderhoudsvrije
tandwielpompe met
directe aandrijving



Comfort-bedienpaneel

- Vooruit + achteruit tot 6 km/u
- Traploos instelbare hydraulische rij-aandrijving
- Hendel voor in- en uitschakelen werktuig
- Soepel vertrekken en stoppen zonder schokken

Opties (zie pagina 8-9)

- Elektrostart
- Traploos instelbare hydraulische werktuig-aandrijving
- Mechanische rem
- Wielen

K-Line K 2000

De meest verkochte machine
voor aannemerij

K 2000 G

K 2000 G-E Elektrostart

K 2000 D Diesel

K 2000 D-E Diesel-Elektrostart

Hydraulische zwenking
werktuig (optioneel, enkel
mogelijk met elektrostart)



Hendel voor inschakeling
werktuig



As met differentieel



Onderhoudsvrije
tandwielpomp met
directe aandrijving



Ook beschikbaar
met HATZ DIESEL
5,0 kW (6,8 PK)



Hydraulische
werktuig-
aandrijving



Wielen
vb 16 x 6,5-8 gazonprofiel

Traploze instelling zowel
voor rij- als voor werktuig-
aandrijving



Made in Germany

Opties (zie pagina 8-9)

- Elektrostart
- Werklichten
- Positielichten
- Zwaailicht
- Wielen

K-Line K 2100

Topmodel voor professioneel gebruik

K 2100 G

K 2100 G-E Elektrostart

K 2100 D Diesel

K 2100 D-E Diesel-Elektrostart

Ook beschikbaar
met HATZ DIESEL
5,0 kW (6,8 Pk)




Robuuste
snelwisselaansluiting
(Ø 70 mm)



Sjorhaken voor veilig
transport



Hoogte stuur verstelbaar
in 3 posities



Grote hydrauliek tank
10,5 liter



In hoek verstelbare
en trillingsvrije
stuurboom

Wielen
vb 16 x 6.5-8
gazonprofiel



Comfort-bedienpaneel

- Vooruit + achteruit tot 7 km/u
- Standaard traploze instelling voor rij- en werktuigaandrijving
- Grote oliemotor
- Soepel vertrekken en stoppen zonder schokken

Opties (zie pagina 8-9)

- Elektrostart
- Mechanische rem
- Werklichten
- Positielichten
- Zwaailicht
- Wielen

K-Line Wielen en toebehoren

		K 820	K 1500	K 2000	K 2100
	4.00 - 8 Gazonprofiel	✓	✓	✓	✓
	4.00 - 8 Landbouwprofiel	✓	✓	✓	✓
	16 x 6.50 - 8 Gazonprofiel	✓	✓	✓	✓
	16 x 6.50 - 8 Landbouwprofiel	✓	✓	✓	✓
	Wielgewichten 13 kg mogelijk bij alle wielen	✓	✓	✓	✓
	Sneeuwkettingen voor 16 x 6.50 - 8			✓	✓
	Sneeuwkettingen voor 4.00 - 8	✓	✓	✓	✓
	Zijbezem	✓	✓	✓	✓
	Opvangbak	✓	✓	✓	✓
	Gummilap	✓	✓	✓	✓
	Watersprenkel- installatie	✓	✓	✓	✓



K-Line Technische gegevens




	K 820 G	K 820 PRO	K 1500 G	K 2000	K 2100 G
Motor	4-Takt industriemotor (enkel K 820 L)	4-Takt industriemotor	4-Takt industriemotor	4-Takt industriemotor Hatz (optie)	4-Takt industriemotor Hatz (optie)
Vermogen	4,1 kW (5,5 Pk)	4,1 kW (5,5 Pk)	4,8 kW (6,5 Pk)	6,6 kW (9,0 Pk) 5,0 kW (6,8 Pk)	6,6 kW (9,0 Pk) 5,0 kW (6,8 Pk)
Brandstoftank	1,1 liter	1,1 liter	3,6 liter	6 liter (5 liter)	6 liter
Elektrostart	neen	neen	ja (optie)	ja (optie)	ja (optie)
Type rijaandrijving	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Rijaandrijving traploos instelbaar: vooruit achteruit	neen 5 km/u neen	ja 0-6 km/u 0-6 km/u	ja 0-7 km/u 0-7 km/u	ja 0-7 km/u 0-7 km/u	ja 0-7 km/u 0-7 km/u
Besturing	differentieel	differentieel	differentieel	differentieel	differentieel
Mechanische rem	neen	neen	ja (optie)	neen	ja (optie)
Stuur: Verstelbaar Trillingsgedempt	ja neen	ja neen	ja ja	ja neen	ja ja
Aandrijving werktuigen: Vermogen traploos instelbaar	ja 9 l/min neen	ja 9 l/min neen	ja 9 l/min ja (optie)	ja 12 l/min ja	ja 12 l/min ja
Hydrauliekolietank	4,5 liter	4,5 liter	8,5 liter	8,5 liter	10,5 liter
Gewicht zonder werktuig	80 kg	85 kg	100 kg	95 kg (140 kg)	110 kg (150 kg)



K-Line aanbouwwerktuigen

Altijd een perfecte oplossing

Frontveeg-
machines



Ronde bezems



Sneeuwruim-
schilden



Zoutstrooiers



Sulky



Frontveegmachines, hydraulisch aangedreven, pendelende ophanging, 2 loopwielen Ø 100 mm, traploos in hoogte verstelbaar met afleesmogelijkheid, links en rechts zwenkbaar, verkrijgbaar met verschillende types borstels***

Ronde bezem Ø 100 cm, hydraulisch aangedreven, dubbele bezetting, schuin links en rechts, in hoek verstelbaar, hoogteverstelling traploos via loopwiel

Sneeuwruimschild, links en rechts mechanisch zwenkbaar (hydraulisch enkel met E-start), inclusief ROBA slijtstrip, in de hoogte verstelbaar via 2 sleepvoeten

Zoutstrooier, 70 liter inhoud, strooibreedte 0,5 m tot 4 m traploos instelbaar, met korte of lange roerstaaf voor vochtig strooigoed (optie), afdekzeil (optie)

Sulky met comfortabele zit, geschuimde loopwielen 260 x 85 mm

	Frontveegmachines	Ronde bezems	Sneeuwruimschilden	Zoutstrooiers	Sulky
K 820 	75 cm, 82 cm en 90 cm, opvangbak* en zijborstel** (optie), borsteldiameter 32 cm	✓	85 cm en 100 cm, schildhoogte 45 cm, inclusief gewicht	✓	
K 820 Pro 	75 cm, 82 cm en 90 cm, opvangbak* en zijborstel** (optie), borsteldiameter 32 cm	✓	85 cm en 100 cm, schildhoogte 45 cm, inclusief gewicht	✓	
K 1500 	75 cm, 82 cm en 90 cm, opvangbak* en zijborstel** (optie), borsteldiameter 32 cm	✓	85 cm en 100 cm, schildhoogte 45 cm, inclusief gewicht	✓	✓
K 2000 	100 en 125 cm, opvangbak* en zijborstel** (optie), borsteldiameter 37 of 45 cm	✓	100, 115 cm en 125 cm, schildhoogte 45 cm, geveerd, inclusief gewicht, hydraulisch zwenkbaar (optie)	✓	✓
K 2100 	100 en 125 cm, opvangbak* en zijborstel** (optie), borsteldiameter 37 of 45 cm	✓	100, 115 cm en 125 cm, schildhoogte 45 cm, geveerd, inclusief gewicht, hydraulisch zwenkbaar (optie)	✓	✓

Zijbezem, horizontaal en verticaal instelbaar.
Naar keuze mechanisch of hydraulisch aangedreven, diameter 40 cm, opklapbaar, botsbeveiliging

Opvangbak in PE-kunststof, voorbereid voor watersprenkelinstallatie





K 820 met veegmachine, opvangbak en zijbezem



K 820 PRO met onkruidborstel



Spatlap uit hoogwaardig materiaal

Aanhangerstrooier

Kunstgrasbezem

Kunstgrasbezem

Kunstgrasveegmachine

Maaibalk

Onkruidborstel

Onkruidbrander



Aanhanger, inclusief zetel, afdekking, 70 cm werkbreedte, 70 liter hoeveelheid

Kunstgrasborstel, werkbreedte 100 cm, hydraulisch aangedreven, werkhogte traploos instelbaar

Kunstgrasbezem 3-delig, 250 cm werkbreedte, loopwielen 260 x 85 mm

Kunstgrasveegmachine 100 en 125 cm werkbreedte, opvangbak met rooster

Maaibalk ESM dubbele rij, hydraulisch aangedreven, werkbreedte 90 cm, in de hoogte verstelbaar via 2 glijzolen

Onkruidborstel, diameter 40 cm, hydraulisch aangedreven, verstelbaar op 2 punten, in de hoogte verstelbare spatlap

Onkruidbrander, 75 en 100 cm werkbreedte

								K 820
				✓	✓	75 cm werkbreedte		K 820 Pro
✓				✓	✓	75 cm werkbreedte		K 1500
✓	✓	✓	✓	✓	✓	100 cm werkbreedte		K 2000
✓	✓	✓	✓	✓	✓	100 cm werkbreedte		K 2100

* Opvangbak uit kunststof, 2 zwenkwielen, 2 handgrepen en gummi-afdichting
 ** Zijborstel diameter 40 cm
 *** Types borstels: vol kunststof, kunststof / staal, kunststof spiraal (kombi of sneeuwval)

5 liter watersprenkelinstallatie. Optimaal voor een goede werking zonder stof.

K 2000 met 3-delige kunstgrasbezem, werkbreedte 250 cm

K 2000 met kunstgrasbezem



Andere producten uit ons gamma:

Vegen

Aanbouwveegmachines – voor zitmaaiers tot telescoopladers

Maaien en mulchen

Aanbouwmachines: maaibalken, klepelmaaiers,
trommelmaaiers, verticaalmaaiers

Zelfrijdende machines: RoughCutter, SafetyCutter, VertiCutter

Winterdienst

Sneeuwschilden, strooiers, veegmachines

Bladverwijdering

Zelfrijdende bladblazer (VentoSilent), aanbouwbladblazers

Zelfrijdende bladzuiger (VelaSilent), aanbouwbladzuigers, bladzuigwagens

Kunstgrasonderhoud

Kunstgrasbezem, kunstgrasveegmachines

Universele éénassers

K-Line, volhydraulische éénasser van 5,5 pk tot 13 pk

UBS-Line, volhydraulische éénasser van 9 pk tot 18 pk

Bodembewerking

Aanbouwmachines: rotoreggen, zaaimachines

Zelfrijdende machines: zaaimachine (Seedomat), bodemfrees

Onkruidverwijdering

Aanbouwmachines voor mechanische en thermische

onkruidverwijdering voor zowel grote oppervlaktes als smalle stroken

Dealer



KERSTEN
Arealmaschinen GmbH

Empeler Straße 95
D-46459 Rees

Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10

Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44

www.kersten-maschinen.de
info@kersten-maschinen.de

