



Made in Germany

**KERSTEN**<sup>®</sup>  
DIE ERSTEN BEI AREALMASCHINEN

**NIEUW**

# Weedo II

## De compacte onkruidborstel



- ▶ Traploze aanpassing van de werkhoeck zonder gereedschap.
- ▶ Traploze hoogte-instelling van de as met 80 mm. Altijd dezelfde invalshoek, hierdoor word borstelslijtage gecompenseerd.
- ▶ Stuurboom in hoogte verstelbaar en opvouwbaar voor transport.
- ▶ Borstelplaat met 8 borstels.
- ▶ Borstel kan apart worden ingeschakeld.
- ▶ De borstelplaat kan zowel links als rechtsom draaien.
- ▶ Trillingsdempende motor.
- ▶ De borstelplaat kan rechts of links in de rijrichting worden gedraaid.
- ▶ Spatbescherming zijwaarts en in hoogte verstelbaar.

Compacte, eenvoudig bedienbare machine



NIEUW

# Weedo II

## De compacte onkruidborstel

### Kenmerken / specificaties

Motor	B&S 750 Series DOV
Motorvermogen	3,2 kW (4,3 pk) (nettovermogen)
Brandstoftank	1,0 Liter
Brandstofverbruik	1,28 l / uur bij continu vermogen
E-Start	Nee
Aandrijving	Nee
In hoogte verstelbare as	80 mm
Gewicht	85 kg
Borstelplaat	Werkbreedte 50 cm, hydraulisch aangedreven. Kan worden in- en uitgeschakeld terwijl de motor draait.
Borstelplaat bezetting	8 Borstels
Spatbescherming	ja

Met spatbescherming (standaard)



Traploze hoogteverstelling van de as (80 mm), altijd dezelfde invalshoek.



Traploze hoekverstelling.



Opvouwbare stuurboom voor gemakkelijk transport.



Borstelplaat met 8 borstels,  
Werkbreedte 50 cm

