



Extreem lage snoeihoutversnipperaar

Een speciale, extra laag gebouwde machine voor werkzaamheden in de tuinbouw en fruitteelt. De FS is leverbaar in 1,50 en 1.75m werkbreedte en geschikt om hout tot 6 cm diameter te versnipperen. Door zijn lage bouw (slechts 42 cm hoog) is deze versnipperaar uitermate geschikt om te werken in boomgaarden waar laaghangende takken het onmogelijk maken met een normale machine te werken.

Op de standaard FS kan het driepuntsframe 25 cm uit het midden gemonteerd worden zodat de machine een maximale verstekstand van 1,00 m t.o.v. het hart van de trekker krijgt. De Votex FS is tevens leverbaar in een FS-V uitvoering met 30 cm mechanische of hydraulische verstekverstelling door middel van parallellogramarmen tussen het driepuntsframe en het maaigedeelte.

Specificaties	150	150V	175V
Chassis			
Categorie	I/II		
Aanbouw	Achterzijde		
Botsbeveiliging	Niet aanwezig		
Zijdelingse verstelling	Bok verplaatsbaar	Mech./hydr.	Mech./hydr.
Max. zijdelingse slag (cm)	25	30	
Max. verstek t.o.v. hart trekker (cm)	100	105	107
Maaikap			
Model maaikap	Stalen maaikap met harktanden		
Klepels			
Massa hamerklepel (g)	1.600		
Aantal hamerklepels	12	12	14
Aandrijflijn			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	22/30	22/30	26/35
Aftakastoerental (rpm)	540		
Tandwielkast	Standaard		
Afmetingen			
Werkbreedte (cm)	144	144	167
Transportbreedte (cm)	164	164	192
Massa (kg)	455	507	572