

Ferris IS 2100Z – zero-turn maaier



Rij een dag op een Ferris IS® 2100Z zero turn en ontdek hoe de IS® onafhankelijke vering een langzame, hobbelige rit verandert in een snelle maaiklus die ook nog eens comfortabel is voor de bestuurder. Volledige achtervering en onafhankelijke vering van de voorarmen maakt het mogelijk sneller te maaien én comfortabel in uw stoel te blijven zitten. De impact op uw lichaam vermindert, waardoor u minder snel moe zult worden. Tevens heeft de vering een positieve invloed op de mechanische belasting van de machine zelf, waardoor deze langer mee gaat.

Met de Ferris iCD™ technologie onder het maaidek, kunt u altijd rekenen op een perfect, professional maaibeeld. Combineer dit met de krachtige Vanguard™ benzinemotor met elektronische brandstof injectie en u heeft een zuinige maaier die hoge productiviteit levert.



MODEL	MOTOR	MAAIDEK
IS2100ZBVE2852RDCE	28 pk* Vanguard™ 810cc EFI V-Twin benzinemotor	132 cm - 52" iCD™ maaidek met achteruitworp Mulch-inzet standaard inbegrepen
IS2100ZBVE2861RDCE	28 pk* Vanguard™ 810cc EFI V-Twin benzinemotor	155 cm - 61" iCD™ maaidek met achteruitworp Mulch-inzet standaard inbegrepen



IS® Veringsysteem

Het IS® veringsysteem bestaat uit instelbare schokbrekers achter en onafhankelijk verende en instelbare schokbrekers aan de voorkant.



Vanguard™ 810cc EFI benzine injectiemotor

De Vanguard™ 810cc EFI benzine motor met elektronische brandstofinjectie levert een optimaal vermogen voor onze zero turn maaiers. Daarnaast zorgt de elektronisch geregelde brandstofinjectie voor een zuinige motor met een grote besparing van brandstof.



iCD™ maaistelsysteem

Het iCD™ maaistelsysteem garandeert een optimale luchtstroom, een superieur maaibeeld en complementeert de innovatieve eigenschappen van het Ferris-programma.



Voetbediende maaideklift

Het voetbediende maaideklift systeem is veerondersteund en ontziet de bestuurder tijdens het aanpassen van de maaihogte. De maaihogte is instelbaar in stappen van 6 mm over een bereik van 3,8 - 12,7 cm.



Verwijderbare vloerplaat

De vloerplaat van de IS 2100Z kan eenvoudig en snel worden verwijderd, zodat de onderhoudsduur drastisch korter wordt.



Makkelijke toegang voor onderhoud

Het opklappen van de stoel geeft u onmiddellijk toegang tot alle belangrijke onderdelen van de maaier.



Hydro-Gear® transmissies

De twee Hydro-Gear® ZT-4400 transmissies met 211 mm ventilatoren leveren de kracht en betrouwbaarheid die u bij professioneel gebruik mag verwachten.



Gepatenteerd bewegingscontrole systeem

Het innovatieve, gepatenteerde stuursysteem levert een uitzonderlijke soepele, maar directe stuurervaring. Zelfs bij zeer ruw terrein.



Vanguard™ EFI motor

Krijg meer werk gedaan per liter benzine met de nieuwe Vanguard™ closed-loop EFI motor. Door het gebruik van Electronic Fuel Injection kunt u fors besparen op uw brandstofverbruik.

KENMERKEN

MOTOR GROEP

- Aangedreven door een Vanguard™ 810cc EFI luchtgekoelde benzinemotor met brandstofinjectie.
- Closed-loop Electronic Fuel Injection systeem.
- Tot 25% brandstofbesparing mogelijk.
- Robuuste, dubbele 21 liter tanks, 42 liter inhoud.
- Donaldson tweetraps, industrieel cycloon luchtfilter.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Ergonomisch dashboard met bekerhouder, handschoenenvakje en brandstofindicatoren.
- Inklapbare ROPS-veiligheidsbeugel met veiligheidsgordel.
- Opklapbare stoel voor gemakkelijke toegang tot alle belangrijke componenten.
- Comfortabele stoel met armsteunen en lende-ondersteuning

MAAIDEK

- Beschikbaar in 132 cm en 155 cm maaidek met iCD™ maaidek technologie.
- Maaihoogte: 3.8 - 12.7 cm, verstelbaar in stappen van 6 mm.
- Aluminium mes-as houders op de 132 cm maaidekken en gietijzeren mes-as houders op de 155 cm modellen. Beiden smeerbaar vanaf de bovenzijde.
- Af fabriek gemonteerde mulch-inzet.

VERING / CHASSIS

- Gepatenteerde vier-wiel onafhankelijke vering verhoogt de maaikwaliteit en het bestuurders comfort.
- Twee professionele Hydro-Gear® ZT-4400™ transmissies met 211 mm ventilatoren voor koeling en bescherming tegen vuilophoping.
- Eenvoudig verwijderbare vloerplaat voor snelle toegang voor maaidekonderhoud.
- Zwaar uitgevoerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.
- Grote 24" achterwielen voor verbeterde tractie.

ACCESSOIRES

- Trekhaak set.
- Stoelvering.
- Verlichtingset voorzijde (niet bestemd voor weggebruik).
- Anti-lek zwenkwielen.
- Specifieke Ferris Mulch messen.