

Ferris IS 5100Z – zero-turn maaier



De IS® 5100Z serie full-sized zero-turns beschikken over een onovertroffen niveau op het gebied van comfort, prestaties en gebruiksgemak. Eenvoudige toegang tot service componenten, een hoog motorvermogen, een optimaal gebruikers comfort en hoge prestaties dragen allen bij tot lagere exploitatiekosten. Het exclusieve, onafhankelijke veersysteem maakt standaard onderdeel uit van deze machine. Van alle professionele maaiers is deze machine het summum van comfort en maaiprestaties.



MODEL	MOTOR	MAAIDEK
IS5100ZC33D61RDCE	33.5 pk* Caterpillar 3 cilinder vloeistof gekoelde dieselmotor	155 cm - 61" iCD™ maaidek met achteruitworp Mulch-inzet standaard inbegrepen.
IS5100ZC33D61RDCE	33.5 pk* Caterpillar 3 cilinder vloeistof gekoelde dieselmotor	183 cm - 72" iCD™ maaidek met achteruitworp Mulch-inzet standaard inbegrepen



Gietijzeren mes-as houders

Hercules™ gietijzeren mesas houders met overbemeten 62 mm conische lagering, 30,16 mm mes-assen en 257 mm 6-gaats flenzen.



Caterpillar diesel motor

1500cc, 33.5-pk Caterpillar (model C1.5) diesel motor is de beste in zijn klasse. Verwachte levensduur van de motor is 6000 uur, legendarische betrouwbaarheid.



iCD™ Maaib System

Het iCD™ Maaib System garandeert een optimale luchtstroom, een superieur maaibeeld en complementeert de innovatieve eigenschappen van het Ferris programma.



Heavy duty constructie

6 mm stalen frame kokers, toonaangevend in de maai-industrie.



Dubbele, instelbare schokbrekers

Dubbele, instelbare schokbrekers in combinatie met dubbele, gietijzeren draagarmen en onafhankelijk instelbare schokbrekers aan de voorzijde.



Voetbediende, hydraulische maaidek lift

De voetbediende, hydraulische maaidek lift garandeert moeiteloos heffen of zakken van het maaidek.

KENMERKEN

MOTOR GROEP

- Caterpillar vloeistof gekoelde 3-cylinder diesel motor levert meer koppel op lage toerentallen wanneer extra vermogen benodigd is (79,9 Nm @3000 tpm).
- Dubbeltraps, industrieel luchtfilter.
- Twee robuuste tanks met 28,4 liter inhoud (56,8 liter totaal).
- Duurzame bescherming door voorfilter en extra brandstoffilter.
- Automotive stijl motorkap vergrendeling voor gemakkelijke service toegankelijkheid.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Ruim bestuurdersplatform inclusief ergonomisch geplaatst dashboard, bekerhouder, 12V DC aansluiting en opbergcompartiment.
- Neerklapbare rolbeugel (ROPS) met automatisch oprolbare veiligheidsgordel.
- Voet bediend hydraulisch dek-lift systeem.
- Comfortabele stoel met hoge rugleuning, gecapitonneerde armsteunen en lende-ondersteuning
- Eenvoudig te verwijderen vloerplaat voor gemakkelijke service toegang.

MAAIDEK

- Beschikbaar in 155 cm / 183 cm achterlossend maaidek met iCD™ Technology.
- Maaihoogte: 3.8 - 15.2 cm / 1,5-6,0 inch verstelbaar in stappen van 0,6 cm.
- Hercules™ gietijzeren mes-as houders, smeerbaar vanaf de bovenzijde.
- Af-fabriek gemonteerde mulch-inzet

VERING / CHASSIS

- Gepatenteerde vier-wiel onafhankelijke vering verhoogt de maaisnelheid, maaikwaliteit en het bestuurderscomfort.
- Toonaangevend kokerframe vervaardigd uit 6 mm dik staal.
- Zwaar uitgevoerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.

ACCESSORIES

- Trekhaak set.
- Stoelvering.
- Anti-lek zwenkwielen.
- Set met 360° anti-scalperende zwenkwielen voor maaidek.
- Specifieke Ferris Mulch messen.