

iCD™ -maaisysteem



Het innovatieve iCD™ -maaisysteem genereert een optimale airflow en een superieur maaibeeld. De verlengde en schuin aflopende neus van het maaidek dwingt het gras naar voren en biedt het gras langer de tijd om zich onder het maaidek op te richten, voordat de messen contact maken. Het nieuwe iCD™ -maaisysteem biedt ongeëvenaarde maaiprestaties en is geheel in lijn met de innovatieve Ferris denkwijze.

1. Extra versterkte maaidek randen bieden bescherming waar benodigd is.
2. Zware stalen constructie bestaande uit meerdere lagen, voor maximale sterkte.
3. Bescherm-cup op de spanrollen houdt vocht en vuil weg en verlengt de levensduur van de lagers.

4. Middenpunt maaidek is a-symetrisch, waardoor de luchtstroom wordt geoptimaliseerd voor een betere uitworp.
5. Schuin aflopende neus optimaliseert het oprichten van het gras onder het maaidek, voordat de messen contact maken.
6. Dek opstap zorgt voor gemakkelijk betreden en verlaten van de bestuurders positie.
7. Sterke, 6 mm dikke Marbain® stalen messen.
8. Gemakkelijk uitneembare mulch inzet.

MES-AS TYPES



Hercules™ II mesas-houders

Gietijzeren behuizing voorzien van een 6-gats flens met een diameter van 257mm, 30,16 mm stalen mes-as, 62 mm industriële dubbelrijige hoekcontactlagers, industriële keer-ring afdichtingen, metalen vuilafscherming aan de buitenkant en smeernippel bovenop de mes-as.



Gietijzeren mes-as-houders

Gietijzeren behuizing voorzien van een 6-gats flens met een diameter van 201mm, 25,4 mm stalen mes-as, 62 mm industriële enkelrijige kogellagers met geïntegreerde afdichtingen, metalen vuilafscherming aan de buitenkant, smeernippel bovenop de mes-as en smerings-overdrukventiel.



Aluminium mes-as houders

Aluminium behuizing voorzien van een 4-gats flens met een diameter van 133mm, 25,4 mm stalen mes-as, 62 mm industriële enkelrijige kogellagers met geïntegreerde afdichtingen, metalen vuilafscherming aan de buitenkant, smeernippel bovenop de mesas en smerings-overdrukventiel.