



95hp - 135hp

MF 5700 M

Massey Ferguson streeft ernaar innovatieve en praktische machines te ontwikkelen die voorzien in de behoeften van de moderne agrariër.

De nieuwe MF 5700 M serie zet deze traditie voort als een zeer moderne en efficiënte serie heavy-duty trekkers met hoge prestaties voor elk type agrariër. De MF 5700 M wordt in de modernste productiebedrijven gefabriceerd en heeft een nieuwe - en toch eenvoudige - vormgeving, efficiënte aandrijflijnen en een hoog niveau van comfort. De MF 5700 M is ontwikkeld als machine met een zeer goede prijs-prestatieverhouding voor elke sector en levert ongeëvenaarde prestaties.

- Vijf cabinemodellen, 95 t/m 135 pk
- AGCO Power 4,4 liter 4-cilinder motoren, Stage V-conform met onderhoudsvrije "All-in-One" technologie
- Moderne en efficiënte versnellingsbakken: 21e eeuwse ontwerp 12x12 versnellingen en twee groepen of de beproefde Dyna-4 versnellingsbak met 16 versnellingen vooruit en 16 achteruit op MF 5709 M, MF 5710 M en MF 5711 M
- Nieuw, efficiënt en overzichtelijk design voor een eenvoudig te gebruiken trekker

Belangrijkste kenmerken

- Tot 100 l/min oliestroom van hydrauliekpompen
- Machtige hefcapaciteit van 4,3 t en 5,2 t achter, met optionele elektronische bediening van hefinrichting (ELC)
- 2 regelventielen standaard
- Keuze in aftakas opties: 540/540E/1.000
- Vlakke cabinevloer of cabinevering optie op Dyna-4 modellen
- Optioneel Visio dak
- Optioneel Autodrive en remmen naar neutraal op Dyna-4
- Optionele fronthead op Dyna-4 modellen

FROM MASSEY FERGUSON

Specificaties

| | Cabine versie | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------|
| | MF 5710 M | MF 5711 M | MF 5712 M | MF 5713 M | MF 5709 M Dyna-4 | MF 5710 M Dyna-4 | MF 5711 M Dyna-4 |
| Motor prestaties | | | | | | | |
| Max. vermogen pk (kW) bij 2.000 tpm | 105 (78) | 115 (86) | 125 (93) | 135 (100) | 95 (75) | 105 (78) | 115 (86) |
| Max. koppel bij 1.500 tpm | 435 | 455 | 520 | 540 | 406 | 435 | 455 |
| Motor | AGCO POWER 4.4 liter, 4-cilinder | | | | | | |
| Type/cil.inhoud/aantal cilinders | "All-in-One" Stage-V technologie | | | | | | |
| Technologie | | | | | | | |
| Versnellingsbak | 12 x 12 | | | Semi-powershift 16 x 16 | | | |
| Type/ aantal versnellingen | 6 x 2 | | | 4 x 4 | | | |
| Versnellingen/Groepen | Power Shuttle met Comfort regeling | | | Power Shuttle (Power Control Hendel & Comfort) | | | |
| Omkeer | Remmen naar neutraal (optie) | | | Autodrive + Remmen naar neutraal (optie) | | | |
| Versnellingsbak optie | 1.26 | | | 1.32 | | | |
| Min. rijsnelheid @ 1.400 tpm | 24 x 24 | | | 32 x 32 | | | |
| Optie kruipversnellingen | 0.09 | | | 0.09 | | | |
| Min. rijsnelheid bij 1.400 tpm* met kruip | | | | | | | |
| Aftakas | Onafhankelijk/elektrohydraulische bediening | | | | | | |
| Werking en bediening | 540 / 540Eco | | | 540 / 1,000 | | 540 / 540Eco | |
| Standaard aftakstoerentallen | 540 / 1,000 // 540/540Eco/1,000 | | | 540 / 540Eco/1,000 | | 540 / 1000 // 540/540Eco/1,000 | |
| Optionele aftakstoerentallen | | | | | | | |
| Aftakas toerental @ motortoerental | 540 & 1.000 | | | 1,920 / 1,964 | | | |
| Aftakas toerental @ motortoerental | 540 Eco | | | 1,560 | | | |
| Aftakas - as | 6 spiebanen | | | | | | |
| Standaard | 6/6+21 (1,000 rpm) | | | | | | |
| Optie | | | | | | | |
| Hydrauliek | 32 litres/min supplying steering, brakes, diff-lock, PTO, 4WD | | | | | | |
| Max. oliestroom - trap 1 | 58 litres/min supplying spool valves and linkage | | | | | | |
| Standaard max. oliestroom - trap 2 | 58 l/min toevoer achterhef + 42 l/min toevoer regelventielen | | | | | | |
| Optionele max. oliestroom - trap 2 | De twee pompen kunnen worden gecombineerd voor een toevoer van 100 l/min naar regelventielen (voor bijv. werken met voorlader) | | | | | | |
| Gecombineerde flowregeling | Volautomatisch (elektr. schakelaar in cabine) | | | | | | |
| Max druk | 200 | | | | | | |
| Standaard/optionele regelventielen | 2/3 | | | | | | |
| Hefinrichting achter | 4,300 | | 5,200 | | 4,300 | | |
| Max. hefcapaciteit | Haken (cat. II) | | Haken (cat. III) | | Haken (cat. II) | | |
| Trekstangen | | | | | | | |
| Remmen | Hydraulisch, olie gekoeld | | | | | | |
| Type | | | | | | | |
| Achterbanden | 420/85 R34 | | 420/85 R38 | | 420/85 R34 | | |
| Standaard | 460/85 R34 - 340/85 R38 | | 460/85 R38 - 540/65 R34 | | 340/85 R38 - 420/85 R38 - 460/85 R34 - 480/70 R34 - 540/65 R38 | | |
| Optioneel | 420/85 R38 - 540/65 R34 | | 540/65R38 - 480/70 R34 | | 540/65 R34 - 480/70 R38 - 540/65 R38 | | |
| | 540/65 R38 - 480/70 R34 | | 520/70 R38 - 600/65 R38 | | | | |
| Capaciteiten | 153 | | 190 | | 160 | | |
| Capaciteit brandstoftank | 18 | | | | | | |
| Capaciteit AdBlue® tank | | | | | | | |
| Gewicht | 4WD** | | | | | | |
| | 4,100 | | 4,300 | | 4,300 | | |

- N.v.t./niet verkrijgbaar

ISO TR14396

* Getest door fabrikant

**Afh. van opties

Voor een nog hogere productiviteit is een reeks optionele uitrusting verkrijgbaar. Voor uitgebreide informatie neemt u contact op met uw Massey Ferguson dealer.

Wij hebben alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop over te gaan, dienen alle specificaties te worden gecontroleerd en bevestigd door uw Massey Ferguson dealer of distributeur.

| Gewicht en afmetingen | |
|--|--------------------------------------|
| Cabine | MF 5709 M/MF 5710 M/MF 5711 M |
| Vierwielaandrijving | |
| Totale lengte frontgewichten frame tot trekstangen - mm | 4,305 |
| Wielbasis - mm | 2,430 |
| Draaicirkelstraal, zonder remmen - m | 4.15 / 8.3 |
| Hoogte tot bovenkant Standaard dak met 16.9 R 34 banden - mm | 2,710 |
| Hoogte tot bovenkant Visio dak met 16.9 R 34 banden - mm | 2,710 |
| Breedte (min. / max.) - mm | 1,820 to 2,110 |
| Max. bodemvrijheid - mm | 515 |
| Cabine | MF 5712 M/MF 5713 M |
| Vierwielaandrijving | |
| Totale lengte frontgewichten frame tot trekstangen - mm | 4,305 |
| Wielbasis - mm | 2,500 |
| Draaicirkelstraal, zonder remmen - m | 4.2 / 8.4 |
| Hoogte tot bovenkant standaard dak met 18.4 R 38 banden - mm | 2,710 |
| Hoogte tot bovenkant Visio dak met 18.4 R 38 banden - mm | 2,710 |
| Breedte (min. / max.) - mm | 1,820 to 2,110 |
| Max. bodemvrijheid - mm | 520 |



MASSEY FERGUSON® is een wereldwijd merk van AGCO.
© AGCO SAS. 2019 | A-A-17036/1019 | Nederlands