

RoughCutter

Selbstfahrende Horizontal-Schlegelmäher



Made in Germany

RoughCutter

Selbstfahrende Horizontal-Schlegelmäher

RCH Hydro Pro Lenkung-Zero-Turn

RCH 1365 G 9,6 kW | 65 cm Arbeitsbreite



Bewältigt
Steigungen
bis zu 36%



Zero Turn
Punktgenau,
extrem wendig

RCH Hydro Pro Lenkung-Zero-Turn

RCH 1480 G / G-E 10,4 kW | 80 cm Arbeitsbreite

RCH 16100 G / G-E 11,8 kW | 100 cm Arbeitsbreite

RCH 18100 G / G-E 13,4 kW | 100 cm Arbeitsbreite

RCH 18120 G-E 13,4 kW | 120 cm Arbeitsbreite



Bewältigt
Steigungen
bis zu 58%



Zero Turn
Punktgenau,
extrem wendig

RoughCutter mit
Gitterrädern für Halt am Hang



Schlegelwelle wahlweise mit
Grobschnitt- (Y-) oder Feinschnittschlegel



Made in Germany



Weitere Ausstattungsmerkmale

RCH Hydro
 Ölabschaltautomatik
 Axialkolbenpumpe und 2 Radmotoren
 Bedienkonsole werkzeuglos höhenverstellbar
 2 Hohlkammerlaufräder vorne 260x85 mm
 Schnitthöhe 4-fach verstellbar
 inkl. Radsatz 4.00-10 Ackerstolle 4 PR
 ohne Schnittwerkzeuge
Ausbauteile/Zubehör:
 Grobschnitt-/Feinschnittschlegelsätze
 Laufrolle hinten

RCH Hydro Pro
 Öldruckschalter
 Axialkolbenpumpe und 2 Radmotoren
 Bedienkonsole werkzeuglos höhenverstellbar
 2 Hohlkammerlaufräder vorne 260x85 mm
 Schnitthöhe 4-fach verstellbar
 ohne Schnittwerkzeuge
1480: inkl. Radsatz 5.00-10 Ackerstolle 4 PR
16100/18100/18120: ohne Radsatz
Ausbauteile/Zubehör:
 Radsatz 5.00-10 AS 4 PR
 Gitterradsatz für Rad 18x9.50-8
 Radsatz 5.00-10 AS 4 PR
 Zwillingradsatz 5.00-10 AS 4 PR
 Laufrolle hinten
 Grobschnitt-/Feinschnittschlegelsätze

Ausstattung/technische Daten

	1365 G	1480 G / G-E	16100 G / G-E	18100 G / G-E 18120 G / G-E
Motor	Honda - 4 Takt Industriemotor	B & S 2 Zylinder	B & S 2 Zylinder	B & S 2 Zylinder
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Kraftstofftank	6 Liter	8,5 Liter	8,5 Liter	8,5 Liter
Motorleistung	9,6 kW (13 PS)	10,4 kW (14 PS)	11,8 kW (16 PS)	13,4 kW (18 PS)
E-Start	nein	ja (Option)	ja (Option)	ja (Option)
Fahrtrieb Antriebsart	Hydrostatisch 2 Radmotore	Hydrostatisch 2 Radmotore	Hydrostatisch 2 Radmotore	Hydrostatisch 2 Radmotore
Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar:	ja	ja	ja	ja
vorwärts	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h
rückwärts	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h
Lenksystem	Hydro-Pro Lenkung Zero Turn	Hydro-Pro Lenkung Zero Turn	Hydro-Pro Lenkung Zero Turn	Hydro-Pro Lenkung Zero Turn
Hangtauglichkeit	bis 20° (36 %)	bis 30° (58 %)	bis 30° (58 %)	bis 30° (58 %)
Feststellbremse	nein	ja	ja	ja
Handholm Höhenverstellung Seitenverstellung Schwingungsgedämpft	werkzeuglos ja (Option) ja	werkzeuglos ja (Option) ja	werkzeuglos ja (Option) ja	werkzeuglos ja (Option) ja
Hydrauliköltank	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter
Grundgewicht ohne Ausrüstung	230 kg	250 kg	280 kg	320 kg

Weitere Produkte aus unserem Lieferprogramm:

Kehren

Anbaukehrmaschinen – vom Rasenmähtraktor bis zum Teleskoplader

Mähen und Mulchen

Anbaumaschinen: Messerbalken, Schlegelmulcher, Kreiselmäher, Vertikalmulcher

Einzweckmaschinen: RoughCutter

Winterdienst

Schneeschilder, Streuer, Schnee-Kehrmaschinen

Laub beseitigen

Selbstfahrende Laubbläser/VentoSilent, Anbaulaubbläser

Anbaulaubsauger, Laubsaugwagen

Kunstrasenpflege

Kunstrasenbesen, Kunstrasenkehrmaschinen

Universelle Einachser

K-Line – universelle, vollhydraulische Einachser von 5,5 PS bis 13 PS

UBS-Line - universelle, vollhydraulische Einachser von 9 PS bis 18 PS

Bodenbearbeitung

Anbaumaschinen: Kreiseleggen, Aufsattelsähmaschinen

Einzweckmaschinen: Rasensähmaschinen/Seedomat, Bodenfräsen

Wildkraut beseitigen

Anbaumaschinen zur mechanischen- und thermischen Wildkrautbeseitigung

für Flächen und Randstreifen

Ihr Fachhändler

KERSTEN
Arealmaschinen GmbH

Empeler Straße 95
D-46459 Rees

Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10

Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44

www.kersten-maschinen.de

info@kersten-maschinen.de

